

P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PA APPARATER M M MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PAK.5312 Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med luftberörd förångare och vätskeberörd kondensor

Modulerande luft/vattenvärmepump med behovsstyrd avfrostning som klarar att arbeta med utomhustemperaturer från -20 till +43 °C.

Sluten kylkrets innehållande torkfilter, elektronisk expansionsventil samt serviceuttag för mätning. Twin Rotary kompressor som ger upp till 58 °C framledningstemperatur.

Utrustning för elektronisk avfrostning och integrerad kondensvattenskål.

Inbyggd högtryckspressostat med manuell återställning, övervakning av larm för högtryck respektive lågtryck, motorskydd för kompressor med indikering i display för utlösta larm.

Fabriksmonterad anslutningskabel och bipackad kommunikationskabel till styrande enhet. Röranslutningar på baksidan.

Filterkulventil som skyddar värmesystemet och värmepumpen bipackad.

Montage:

Uppställning på ett fast underlag med beaktning för vikt, avstånd från vägg samt anslutning av kondensavlopp.

Utomhusplacerade rör värmeisolerar med minst 19 mm.

Fabrikat: CTC**Typ:** CombiAir 8M**RSK:** 625 1432**Tekniska data:**

Vikt	91 kg
Mått (djup x bredd x höjd)	422 x 1035 x 895 mm
Avgiven effekt nominell ¹⁾	5,11 kW
Tillförd effekt nominell ¹⁾	1,36 kW
COP nominell ¹⁾	3,76
Ljudeffekt L _{WA} ²⁾	54 dB(A)
Anslutning	230V ~ 50Hz
Avsäkring	16 A
Max flöde, klimatsystem ¹⁾	0,38 l/s
Köldmedietyper	R410A, GWP 2088
Köldmediemängd	2,55 kg

¹⁾ Enligt EN 14511 vid A7/W35 nominell hastighet

²⁾ Enligt EN 12102 vid A7/W45 nominell hastighet